

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3535

Utstedt: 20.08.2024  
Gyldig til: 01.09.2029  
forutsatt publisert på  
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Alusafe Stillas kl. 3

er i samsvar med kravene i

- › **Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4**
- › **EN 12810-1**



### Innehaver og leverandør

STILLASGRUPPEN PRODUKSJON AS  
Bleikmyrveien 8  
4276 Vedavågen

Leverandør: Som over

### Produsent

STILLASGRUPPEN PRODUKSJON AS  
Bleikmyrveien 8  
4276 Vedavågen

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i Produsentforskriftens § 4-6 og NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Alusafe stillas kl 3, EN 12810-3N-SW06/305-H2-A-LA. Produktet består av følgende komponenter:

Materiale	Komponentbetegnelse
Hovedmateriale aluminium	Ramme (100, 212, 101, 213, 102)
	Rekkverk (104, 105, 106,107,109, 110)
	Diagonalstag DSLB (130, 132, 133, 134)
	Platting/gulv (135, 136, 137, 137 L, 138, 139, 148, 149)
	Sparkebord (150, 152, 153, 154, 156, 157)
	Sparkebordholder (158)
	L-spir (117, 118)
	Leider (170)
	Stillbein (310-0,6, 310-1,0)

### Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4

#### § 4-1 Tekniske krav

Alusafe stillas kl. 3 er sertifisert med bakgrunn i NS-EN 12810 1:2004, med følgende angivelser:

Belastningsklasse	3N
Breddeklasse	SW06/305
Høydeklasse	H2
Kledning	A
Adkomst	LA
Brobjelke	nei
Konsoller	nei

Systemkonfigurasjon som beskrevet på sidene 3, 20 og 22 i monteringsveiledningen oppgitt i § 4-4.

SINTEFs evalueringsrapport datert 2024-08-16 beskriver dokumentasjon av tekniske krav.

#### § 4-2 Belastningsklasse

Belastningsklasse 3 (2,0 kN/m<sup>2</sup>) ihht forskriftens § 4-2.

#### § 4-3 Merking

Hovedkomponenter til produktet er merket med SINTEF, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemærke, og produksjonsår.

#### § 4-4 Monterings- og bruksveiledning

Følgende ligger til grunn for sertifiseringen: Monterings- og brukerveiledning «Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3», versjon 5, datert 18.06.2024.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

