



Samsvarssertifikat for konsistent ytelse 1071– CPR – 7019

I overensstemmelse med Europaparlamentet og rådets forordning nr. 305/2011/EU av 9. mars 2011 (Byggevareforordningen, CPR), gjelder dette sertifikatet for byggevaren(e):

Gilje EI30 eXtra Toppsving
Gilje EI30 eXtra Innadslående
Gilje EI30 eXtra Balkongdør

*(Brannklassifiserte vinduer og vindusdører med brannmotstand EI₁ 30 og EI₂ 30 i henhold til NS-EN 13501-2:2023.
Øvrige produktspesifikasjoner og forutsetninger som angitt i vedlegg 1.)*

Plassert på markedet under navnet eller varemerket til

Gilje Tre AS

Giljestølsveien 8
4335 DIRDAL, Norge

og produsert i fabrikk

Gilje Tre AS

Giljestølsveien 8, 4335 DIRDAL, Norge

Dette sertifikatet attesterer at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifisering av konsistent ytelse beskrevet i Annex ZA i standarden

EN 16034:2014

under system 1 for ytelsene angitt i dette sertifikatet er anvendt og at fabrikkens produksjonskontroll utført av produsenten er evaluert for å sikre

konsistent ytelse for byggevaren.

Sertifikatet ble utstedt første gang 19.07.2019, og vil være gyldig så lenge hverken den harmoniserte standarden, byggevaren, AVCP-metodene eller produksjonsbetingelser i fabrikken endres betydelig, med mindre sertifikatet suspenderes eller trekkes tilbake av det utpekte produktsertifiseringsorganet, og senest til 01.08.2029.

Sertifikatet er gyldig forutsatt at det er listet på www.sintefcertification.no.

Oslo, 26.02.2026

Anne-Jorunn Enstad



SINTEF

Samsvarssertifikat for konsistent ytelse 1071– CPR – 7019

Sertifiseringsleder

Vedlegg

Spesifikasjoner og forutsetninger som gjelder for produsentens åpningsbare produkter med felles typebetegnelse Gilje EI30 eXtra.

Angitt brannmotstand i henhold til EN 13501-2:2023 gjelder innenfor følgende begrensninger:

Produkt	Isolerrute (glass)	B _{maks} (mm)	H _{maks} (mm)	A _{maks} (m ²)	Brann- motstand
Gilje EI30 eXtra Toppssving (utadsl. horisontalt, glidehengslet vindu)	6,76 - 12 - 4 - 12 -17,3 mm "Pyrobel 16", eller 8,76 - 10 - 4 - 12 -17,3 mm "Pyrobel 16", eller 4 - 15 – 15 mm "Fireswiss 30" Total rutetykkelse avh. av brannklassifisert rute; - t _{tot} = 52,06 mm med "Pyrobel 16" - t _{tot} = 34,00 mm med "Fireswiss 30" Isolerrutas bredde og høyde: b _g x h _g = 1024 mm x 1319 mm	1190	1490	1,77	EI ₁ 30 og EI ₂ 30 u↔i
Gilje EI30 eXtra Innadslående (to-veis innadslående vindu; kan ha sprosser)	8,76 - 10 - 4 - 12 -17,3 mm "Pyrobel 16" Total rutetykkelse: t _{tot} = 52,06 mm Isolerrutas bredde og høyde: b _g x h _g = 1005 mm x 1203 mm	1190	1390	1,65	EI ₂ 30 u↔i
Gilje EI30 eXtra Balkongdør (enfløyet, utadslående, sidehengslet vindusdør)	6,76 - 12 - 4 - 12 -17,3 mm "Pyrobel 16", eller 8,76 - 10 - 4 - 12 -17,3 mm "Pyrobel 16", eller 4 - 15 – 15 mm "Fireswiss 30" Total rutetykkelse avh. av brannklassifisert rute; - t _{tot} = 52,06 mm med "Pyrobel 16" - t _{tot} = 34,00 mm med "Fireswiss 30" Isolerrutas bredde og høyde: b _g x h _g = 903 mm x 1938 mm	1090	2790	3,04	EI ₁ 30 og EI ₂ 30 u↔i

Forklaring til forkortelser og symboler som er anvendt i tabellen ovenfor:

- B_{maks} = Maksimal bredde per element.
- H_{maks} = Maksimal høyde per element.
- A_{maks} = absolutt maksimalt areal per element (produkt)
- u↔i = Angitt brannmotstand gjelder i begge retninger (ytelsen er uavhengig av eksponeringsside)

Utstedt: 19.07.2019 | Revidert: 26.02.2026 | Gyldig til: 01.08.2029

SINTEF AS ved dets institutt
SINTEF Community | SINTEF Certification

v250226

Side 2 av 2