

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3432

Utstedt: 03.04.2018

Revidert: 13.10.2026

Gyldig til: 01.05.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

M.R.G. EPX metallomspunnet fleksible tilførselsslanger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › KTW-BWGL (*)



Innehaver

M.R.G. S.r.l.
Via per Baraggia, 1
28024 Gozzano (NO), Italia

Produsent

M.R.G. S.r.l.
Via per Baraggia, 1
28024 Gozzano (NO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

M.R.G. EPX er en fleksibel tilførselsslange av soft PEX i dimensjonene DN 6 og DN 8 med metallomspunnet rustfritt stål.

Slangene har fabrikkmonterte anslutningskoplinger av messinglegering (CW617N, CW724R og CW510L-DW) eller rustfritt stål (AISI304).

Slangene leveres med følgende anslutningskoplinger:

- › omløpsmutter (rett og vinkel) – $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ " og $\frac{3}{4}$ "
- › utvendige gjenger – $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", M8x1 og M10x1

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Høyeste tillatte kontinuerlige driftstemperatur er 70 °C, mens 1 MPa (10 bar) er maksimale tillatte driftstrykk. Høyeste tillatte driftstemperatur for korte perioder er 90 °C ved et trykk på 1 MPa (10 bar).

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

