SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0070

Utstedt: 22.01.2003
Fornyet: 27.10.2026
Gyldig til: 01.11.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Vatette klemringskoplinger for kobber-, stål- og PEX-rør

er i samsvar med kravene i

- **NKB Produktregler nr. 12 (*)**
- **NKB Produktregler nr. 18 (*)**
- **NKB Produktregler nr. 4**

Innehaver

Gustavsberg AB, Industrigatan 1, 447 31 Vårgårda, Sverige

Produsent

Gustavsberg AB, Industrigatan 1, 447 31 Vårgårda, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Vatette klemringskoblinger består av koblingshus, koblingsmutter og klemring. Koblingene er beregnet for rørdimensjonene 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 28, 35, 42 og 54 mm. De vannberørte delene er fremstilt av avsinkningsbestandig messing og leveres enten i uforkrommet utførelse (6-54 mm) eller forkrommet utførelse (6-22 mm). Koblingene kan benyttes med følgende rørtyper:

- Harde, uforkrommede kobberrør (6-54 mm)
- Myke eller halvharde, uforkrommede kobberrør (10-28 mm). Støttehylse skal benyttes.
- Myke eller halvharde, forkrommede kobberrør (8-22 mm) Støttehylse skal benyttes.
- Rustfrie stålrør (15-54 mm)
- Elforsinkede stålrør (15-54 mm)
- Myke stålrør (15-54 mm). Støttehylse skal benyttes.
- PEX-rør (12 × 2.0, 15 × 2.5, 16 × 2.0, 16 × 2.2, 18 × 2.5, 22 × 3.0 og 28 × 4.0 mm). Støttehylse skal benyttes.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet
Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon
Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007