



Produktsertifikat

Nr. 3049

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Natre lufteluke

er klassifisert i brannmotstandsklasse EI 30 og EI 60 i henhold til NS-EN 13501-2.

Aktuell brannmotstandsklasse for den enkelte variant av produktet framgår av vedlegg 1. Øvrige forutsetninger framgår av evalueringsrapport fra SINTEF Byggforsk datert 12.06.2014.

Innehaver av sertifikatet:

**Natre Vinduer AS,
Engenveien 1
2827 HUNNDALEN**

Produsent:
Natre Vinduer AS, avd. Vatne,
6265 Vatne

Utstedt: 17.06.2014
Gyldig fram til 01.07.2019

Produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



.....
Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

Vedlegg 1 til produktsertifikat nr. 3049

Natre lufteluke

Brannteknisk klassifisering

Produkt	Anvendelsesområde	Mål på utsparing i vegg		Brannmotstand ¹⁾
		bredde [mm]	høyde [mm]	
Natre lufteluke	I yttervegger av tre, og hvor veggtykkelsen er minst 130 mm. Kan monteres enkeltstående, eller sammen med vindu.	420	1280	EI 30 u↔i
Natre lufteluke	I yttervegger av tre, og hvor veggtykkelsen er minst 130 mm. Kan monteres enkeltstående, eller sammen med vindu.	620	2420	EI 30 u↔i
Natre lufteluke	I yttervegger av tre, og hvor veggtykkelsen er minst 130 mm. Kan monteres enkeltstående, eller sammen med vindu.	420	1280	EI 60 i→u
Natre lufteluke	I yttervegger av tre, og hvor veggtykkelsen er minst 130 mm. Kan monteres enkeltstående, eller sammen med vindu.	620	2420	EI 60 i→u

¹⁾ Brannmotstand (dvs. klasse) avhengig av eksponeringsretning: u↔i = klassifiseringen gjelder uavhengig av hvilken side branneksposering eventuelt vil skje, og i→u = klassifiseringen gjelder kun for branneksposering fra innsiden og ut.

Utstedt 17.06.2014
Gyldig fram til 01.07.2019

Vedlegg 1, side 1 av 1